

單向閥式快插接頭



符號



產品特性

- 1、使空氣朝一個方向流動，反向阻止；
- 2、使輸出壓力保持恆定量；
- 3、開啓壓力0.1kgf/cm²，並且可以在低壓下進行管路連接。

規格

			0~60	尼龍軟管或PU管
--	--	--	------	----------

成品訂購碼


APCVC 8-01	
系列代號	系列名稱
APCVC: 直通型	連接螺紋
APCVF: 內外螺紋型	M5: M5
APCVU: 管端型	M6: M6
	APCVC
	01: PT1/8
	02: PT1/4
	03: PT3/8
	04: PT1/1
	APCVF
	01: PT1/8
	02: PT1/4
	03: PT3/8
	04: PT1/1
	APCVU
	無此代碼

接管外徑

4: Φ4mm
6: Φ6mm
8: Φ8mm
10: Φ10mm
12: Φ12mm


外部規格

型號: APCVC




連接 (PT)	接管外徑 ΦD(mm)				
	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12
M5	APCVC4-M5	-	-	-	-
M6	APCVC4-M6	-	-	-	-
1/8	APCVC4-01	APCVC6-01	APCVC8-01	-	-
1/4	-	APCVC6-02	APCVC8-02	-	-
3/8	-	-	-	APCVC10-03	APCVC12-03
1/2	-	-	-	APCVC10-04	APCVC12-04

型號: APCVF



型號	外螺紋R	內螺紋Rc
APCVF01-01	1/8	1/8
APCVF02-02	1/4	1/4
APCVF03-03	3/8	3/8
APCVF04-04	1/2	1/2

型號: APCVU



型號	接管外徑 ΦD(mm)	型號	接管外徑 ΦD(mm)
APCVU4	Φ4	APCVU10	Φ10
APCVU6	Φ6	APCVU12	Φ12
APCVU8	Φ8		



快插接頭

