

3A300系列

3A300




規格


型號	3A310-08	3A320-08	3A310-10	3A320-10
工作介質	空氣(經40μm以上濾網過濾)			
作動方式	外部氣控式			
接管口徑 ①	進氣=出氣=PT1/4		進氣=出氣=PT3/8	
有效截面積	25.0mm ² (Cv=1.39)		30.0mm ² (Cv=1.67)	
位置數	三口二位			
潤滑 ②	不需要			
使用壓力範圍	0.15~0.8MPa(21~114psi)			
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)			
工作溫度 °C	-20~70			
本體材質	鋁合金			
最高作動頻率 ③	5次/秒			

- ① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇;
- ② 如有加油潤滑，中途不可停止，建議潤滑油為ISO VG32或同級用油;
- ③ 最高作動頻率為空載時狀態。

符號



成品訂購碼




另: 底座規格及訂貨方式請參考P63頁。

產品特性


- 滑柱式結構，密封性好，反應靈敏;
- 雙頭氣控具有記憶功能;
- 內孔採用特殊工藝加工，磨擦阻力小，啟動氣壓低，使用壽命長;
- 無需加油潤滑;
- 多位置安裝，安裝使用方便;
- 可與底座集成閥組，節省安裝空間。

外部規格



流量特性

型號: 3A310-10-NO



內部結構

