

## SR系列



### 符號



### 產品特性

- 1、獨立管路調壓閥，亦可選擇面板支架安裝；
- 2、結構小巧緊湊，安裝使用方便；
- 3、壓力調節穩定，壓力特性好；
- 4、除標準形式外，另有低壓型可供選擇（最高可調壓力0.4MPa）。

### 規格

型號	SR200-06	SR200L-06	SR200-08	SR200L-08
工作介質	空氣			
接管口徑 ①	PT1/8		PT1/4	
調壓範圍	標準型：0.05~0.9MPa(7~130psi)；低壓型：0.03~0.4MPa(4~57psi)			
最高使用壓力	1.0MPa(145psi)			
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)			
使用溫度範圍	-20~70°C			

① 接管牙型有G牙、NPT牙可供選擇。

### 成品訂購碼

**SR 200 08 L □ □ 1 □**

- 規格代號**  
SR: SR系列調壓閥
- 系列代號**  
200: 200系列
- 接管口徑**  
06: 1/8"  
08: 1/4"
- 型式代號**  
空白: 標準型  
L: 低壓型
- 支架代碼**  
空白: 附支架  
J: 不附支架
- 牙型代碼** ①
 


牙型代碼	對應壓力表刻度單位
空白: PT牙	MPa或kgf/cm <sup>2</sup> & psi
T: NPT牙	psi
G: G牙	bar
- 壓力表刻度單位**

1: MPa
2: psi
3: bar
4: kgf/cm <sup>2</sup> & psi
- 壓力表代碼**

空白: 附表
N: 不附表

注①: 其它特殊對應關係之需求請與本公司業務部門聯絡。

### 壓力及流量特性



### 外部規格

